SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- POTENTE
- ROBUSTOCONFIABLE
- DURADERO

MODELOS GP - GIS AG

- Fácil accesibilidad para mantenimientos debido a su diseño modular, que permite el reemplazo de componentes sometidos a mayor desgaste, de manera sencilla.
- / Lubricación permanente mediante una caja negra debajo de la cubierta.
- / Garantía 1 año.
- / Mantenimiento económico.
- / Stock de repuestos permanente.
- / Tiempo de respuesta: hasta 3 horas en Lima y Arequipa.





CRANES & COMPONENTS

Somos líderes mundiales en la fabricación de polipastos, grúas puente, pórticos, plumas, ménsulas, carretones, accesorios y componentes en general para el movimiento de cargas bajo gancho, con inicio de actividades en 1958 y presencia en más de 70 países en los 5 continentes.

GH Grúas Puente Perú S.A.C. es el representante exclusivo de GIS AG en Perú. **www.ghcranes.com**

LIMA:

Carr. Panamericana Sur Km 29.5, interior I-23 Megacentro, Lurín 15023 Lima (Perú)

AREQUIPA:

Calle Jacinto Ibánez Nª315, interior C-10 Megacentro Madsa 04001 Arequipa (Perú)

/ Ventas:

+(51) 944083605 ventasghperu@ghcranes.com

/ Servicios:

+(51) 940216742 serviciosghperu@ghcranes.com

www.polipastosgisperu.com

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA GIS

/ POTENTE

/ MODULAR

/ SEGURO

/ DURADERO

/ ROBUSTO

Ofrece hasta 60% de incremento en la capacidad de carga en un ramal

Motor de gran potencia con una temperatura de funcionamiento baja y sistema de ventilación

La cadena de acero perfilada en fosfato de manganeso, ofrece una alta resistencia a la corrosión y larga vida útil

Carcasa y cubierta robustas, fabricadas en fundición de aluminio a presión

Clase de protección IP65 como estándar y muchas más opciones disponibles

Conexiones poligonales para un rápido montaje y desmontaje









1 Capacidades de carga de 250 kg a 6,300 kg.

Rango de temperatura de operación de -15°C a 50°C.

3 Estándares de protección **IP65**.

Tecnología y fabricación suiza garantizada



También disponibles con radio mando.

DISEÑO MODULAR





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 6300 KG

1. Motor integrado de alta potencia (60 °C acorde a ISO M5/DIN EN 14492 A5)

2. Carcasa y cubierta fabricadas en aluminio, modular y de construcción sencilla

3. Freno de resorte DC confiable, sujeción segura de la carga

4. Funcionamiento en seco de embrague deslizante y de mínimo mantenimiento

5. Anillo de suspensión de perno articulado, de fácil instalación



M0T0

/ Potente motor integrado con una alta reserva de potencia

/ Efecto de enfriamiento óptimo mediante la ventilación externa

/ Trifásico y monofásico



ENGRANAJE

Funcionamiento altamente silencioso Engranaje helicoidal de tres etapas

Lubricación permanente

Unidad de engranaje autónoma



INTERRUPTOR LÍMITE

/ Ajuste preciso y sencillo de la posición final del gancho de carga / Opcional con dos contactos de paro de emergencia disponible



CLASE DE PROTECCIÓN IP65

Contra polvo

Contra chorros de agua

/ Ideal para uso exterior y en ambientes con mucho polvo




BOTONERA

/ Ergonómica y resistente al impacto / Funcionamiento seguro

Tensión baja 42 V

/ Cable externo de acero anti-tracción



CADENA DE ACERO PERFILADA

/ Endurecida y revestida en fosfato de manganeso


Menor desgaste, mayor vida útil Factor de seguridad de la cadena min. 8:1 (ISO M5/DIN EN 14492 A5) Resistente a la corrosión



GANCHOS DE CARGA Y SUSPENSIÓN

Gancho de carga y suspensión Skeletto

Gancho con retén de seguridad



CONEXIONES POLIGONALES

Todas las conexiones eje-cubo están integradas

en un diseño poligonal autocentrante

/ Transmisión de potencia óptima

/ Montaje y desmontaje rápido



MANTENIMIENTO

De bajo mantenimiento

Fácil acceso a piezas de desgaste Reemplazo de partes de forma rápida y

/ No se requieren herramientas especiales



PRODUCTOS ESPECIALES

/ Resistente a la corrosión

A prueba de explosión

Con inversor de frecuencia

Handy modelos Portátiles y Telescópicos

/ Polipasto sincronizado

/ Versión altura reducida

APLICACIONES

/ Plantas de tratamiento de aguas residuales / Agricultura / Automoción / Construcción / Química y farmacia

/ Procesamiento de alambre, cable y goma / Abastecimiento de energía / Logística y almacenamiento

/ Industria del procesamiento del cristal / Técnología doméstica y de automatización / Tratamiento de madera

/ Tareas municipales / Mobiliarios de cocina / Industria del plástico / Pintura y tinte / Tráfico aéreo / aviación

/ Industria de maquinaria / Farmacéutica / Medición y regulación / Procesamiento de acero y metal

/ Mobiliario / Decoración interior /Alimentario / Técnica de superficie / Transporte público / Industria papelera y de cartón

/ Transporte y logística / Relojería / Industria de productos recreativos / Embalaje / Energía eólica e hidráulica

/ Industria del petróleo / Industria del gas / Astillero



Plumas murales





8 VECES **MÁS SEGURO**



DAYEK A

Plumas columna

Pórticos motorizados